

SMERIGLIATRICE FLESSIBILE PNEUMATICA ORBITALE

FS 42070 A FS 40070 A*



PARAMETRI TECNICI

pressione operativa	6,3 Bar
consumo aria	400 I/min
corsa di lavoro a vuoto	7600 1/min
fissaggi	1/4"
alzata operativa	3,2 mm
dimensione della tavola	420 x 70 mm (* 400 x 70 mm)
raggio min. della curvatura convessa	670 mm
raggio min. della curvatura concava	700 mm
peso	2,8 Kg
carta abrasiva	420 x 70 mm (* 400 x 70 mm), 14 fori, VELCRO
diametro del raccordo aspiratore	26 mm
certificat	CE

UTILIZZO

L'utensile é adatto per smerigliare di grandi superfici piatti e rotondi con curvatura sia concava che convessa dei materiali seguenti: legno, vernici e materiali plastici di epossidico, poliestere a poliuretano.

PRODUTTORE

INNOVIA, s.r.o. Via Sterboholska 1421/37 102 00 Praga Tel: +420 725 929 393 info@flexisande .com www.flexisande .com



Produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto. Informazioni aggiornate disponibili sul sito www.flexisander.com.

Distribuito per l'Italia da: **Abrex-System S.r.l.** Via del Viticoltore 11 - Loc.Poggio Piccolo 40023 - Castel Guelfo di Bologna (Bo)