



# SMERIGLIATRICE FLESSIBILE ORBITALE

FS 42070 E



## PARAMETRI TECNICI

voltaggio	230 V 50/60 Hz
potenza	720 W
corsa di lavoro a vuoto (el. regime di giri)	2000 – 7600 min
alzata operativa	3,2 mm
dimensione del piano	420 x 70 mm
raggio min. della curvatura convessa	670 mm
raggio min. della curvatura concava	700 mm
grado protezione	II
peso	3,1 Kg
carta abrasiva	420 x 70 mm, 14 fori, sistema VELCRO
diametro del raccordo aspiratore	26 mm
certificat	CE

## UTILIZZO

L'utensile é adatto per smerigliare di grandi superfici piatti e rotondi con curvatura sia concava che convessa dei materiali seguenti: legno, vernici e materiali plastici di epossidico, poliestere e poliuretano.

## PRODUTTORE

INNOVIA, s.r.o.  
Via Sterboholska 1421/37  
102 00 Praga

Tel: **+420 725 929 393**  
**info@flexisande .com**  
**www.flexisande .com**

**FLEXISANDER**  
ahead of the curve

Produttore si riserva il diritto di apportare modifiche al prodotto.  
Informazioni aggiornate disponibili sul sito [www.flexisander.com](http://www.flexisander.com).

Distribuito per l'Italia da:  
**Abrex-System S.r.l.**  
Via del Viticoltore 11 - Loc. Poggio Piccolo  
40023 - Castel Guelfo di Bologna (Bo)