


SCHEDA TECNICA

MARINE
PRO

ABREX-SYSTEM-TOOLS



DIMENSIONE



Gallons Quarts Pints 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml

MARINE PRO BOAT SEALANT

P/N 172-0002-__

DESCRIZIONE

Sigillante Symplex® Pro Boat Sealant, protettivo sigillante in resina rinforzata con PTFE. Sintetico duraturo ultra lucido, produce una lucentezza profonda idrofobica e il suo PTFE la tecnologia dei tensioattivi dell'era spaziale fornisce implacabile perline d'acqua e protezione dai raggi UV. Facile da applicare e rimuovere. Può essere utilizzato su vetroresina, gel-coat, tutti i metalli e qualsiasi superficie verniciata

PROTEZIONE RESINA RINFORZATA IN PTFE GEL-COAT, METALLO E TUTTE LE SUPERFICI VERNICIATE

Symplex® Pro Boat Sealant è una tecnologia innovativa che introduce una nuova dimensione di lucentezza e protezione. Questa nuova formula produce colori intensi e vibranti e un aspetto bagnato. Fornisce perline d'acqua eccezionali e protezione contro corrosione, ossidazione, raggi UV e contaminanti superficiali. Questa formula rinforzata con resina PTFE crea un'incredibile protezione e riduce la tensione superficiale. Lavando l'imbarcazione in Gel-Coat, sarà molto più facile, mese dopo mese.

PROPRIETA' FISICHE

- ❖ COLORE : BIANCO
- ❖ LIQUIDO : VISCOSO
- ❖ ODORE : CARATTERISTICO
- ❖ FORMULA: CONFORME VOC
- ❖ CONTENITORI: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- ❖ VITA DEL PRODOTTO: 1 ANNO

APPLICAZIONE

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

UTILIZZO A MANO :

- ❖ Stendere il sigillante per barche Marine Pro con un applicatore di per cera con movimento circolare. Lasciare sciugare completamente. Lucidare con un panno in microfibra, pulire delicatamente con un panno in microfibra o lucidatrice orbitale e tampone di spugna

USATO A MACCHINA :

- ❖ Applicare Marine Pro Boat Sealant sul nostro tampone di spugna CN026165S – CN026180S – CN026200S – CN 027150S – CN027180S – CN027200S – distribuirlo uniformemente su tutta la superficie. Lascia asciugare completamente. Ripulire con un panno in microfibra pulito

CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

LUCIDATRICE ROTATIVA / LUCIDATRICE DA

La maggior parte delle macchine lucidatrici presenti, sia elettriche che pneumatiche, si possono utilizzare con i prodotti Symplex® **Marine Pro BOAT SEALANT**. Ad una velocità di rotazione consigliata tra 1500 e 2000 giri / min

TAMPONI LUCIDATURA / TAMPONI FINITURA

Raccomandiamo caldamente l'uso dei nostri tamponi Symplex® per la finitura ultra lucida tamponi in schiuma (spugna Turbo Symplex® piano (P / N CN026165S – CN026180S – CN026200S) oppure bugnato (P / N CN027150S – CN027180S – CN027200S). In abbinamento con i plattorelli (P/N SPL11520114 – SPL11820114 – SPL1182S114)

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

COME USARE



1
Agitare bene prima dell'uso



2
Utilizzare l'apposito applicatore per stendere il prodotto



3
Lasciare asciugare



4
Rimuovere usando un panno in microfibra

Symplex®

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM