


SCHEDA TECNICA

MARINE
PRO

ABREX-SYSTEM-TOOLS



DIMENSIONE



Gallons Quarts Pints 8 oz
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml

MARINE PRO CLEANER & WAX

P/N 170-0002-__

DESCRIZIONE

Symplex® Marine Pro Cleaner & Wax Professional "One Step Treatment". Rimuove in un unico passaggio un graffio leggero, ossidazioni dal gel coat con una lucentezza e protezione durevole nel tempo. Contiene l'ultima tecnologia di abrasivi Polimeri e cere. Può essere utilizzato su fibra di vetro, gel-coat, e tutte le superfici verniciate. estremamente facile da applicare e Rimuovere.

PROTEGGE E RIPRISTINA LE SUPERFICI DELLA BARCA IN UN UNICO PASSAGGIO .

Marine Pro Cleaner & Wax è altamente tecnologico e intuitivo, cera crema formulata con le ultime cere e polimeri ingegnerizzati scientificamente. Può essere usato come One-Step. Detergente per superfici per barche, su finiture leggermente ossidate o come secondo passo su Gel-Coat o vernici invecchiate. Può essere applicato a mano, ad alta velocità o orbitale, tampone con imbottitura in lana o schiuma (spugna)

PROPRIETA' FISICHE

- ❖ COLORE : BIANCO
- ❖ LIQUIDO : VISCOSO
- ❖ ODORE : EUCALIPTO / MENTA
- ❖ FORMULA: CONFORME VOC
- ❖ CONTENITORI: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- ❖ VITA DEL PRODOTTO: 1 ANNO

APPLICAZIONE

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

UTILIZZO CON LA LUCIDATRICE:

- ❖ Applicare il prodotto uniformemente su un'area di 60 cm quadrati. Iniziare a lucidare con una velocità compresa tra 1300 e 1500 giri / min. ,applicare una pressione sufficiente per rimuovere le imperfezioni, attenuandosi gradualmente fino ad ottenere la brillantezza desiderata.

USATO A MANO:

- ❖ Applicare uniformemente con un panno microfibra morbido. Lasciare che si asciughi, deve formare una patina opaca, rimuovere con un panno o applicatore di spugna morbido.

CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

LUCIDATRICE ROTATIVA / LUCIDATRICE DA

La maggior parte delle macchine lucidatrici presenti, sia elettriche che pneumatiche, si possono utilizzare con i prodotti Symplex®

Marine Pro Cleaner & Wax. Ad una velocità di rotazione consigliata tra 1300 e 1500 giri / min

TAMPONI LUCIDATURA / TAMPONI FINITURA

Raccomandiamo caldamente l'uso dei nostri tamponi Symplex® Turbo Extreme 100% lana, (P / N 134-0008-UN - 134-0010-UN) O Spugna (P/N CN027150H – CN027200H). Per la finitura ultra lucida tamponi in schiuma (spugna) Turbo Symplex® piano (P / N CN026165S –CN026180S – CN026200S) oppure bognato (P/N CN027150S- CN027180S- CN027200S). In abbinamento con i plattorelli (P/N SPL11520114 – SPL11820114 – SPL1182S114)

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

COME USARE



Symplex®

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM