SCHEDA TECNICA

Symplex NANOTECHNOLOGY

ABREX-SYSTEM-TOOLS

DIMENSIONE



Gallons	Quarts	Pints
3.748 ml.	948 ml.	473 ml.

P2 PAINT PROTECTOR

P/N 142-0001-__

DESCRIZIONE

Symplex® P2 Ultra Synthetic Paint Protector Sealer, Sigillante sintetico di lunga durata, produce una HYDROFOBICA lucentezza molto profonda. Ed è Prodotto con una nuova tecnologia SURFACTANDS, e contiene PTFE. Fornisce una protezione duratura sulla superficie dell'auto si formeranno perline d'acqua, di facile applicazione e rimozione, può essere utilizzato su tutti I tipi di trasparente.

PROPRIETA' FISICHE

- **COLORE** : VIOLA
- **LIQUIDO** : CREMOSO
- **COMPOSIZIONE**: PER LE SUE PARTICOLARITà IL PRODOTTO TENDE A SEPARARSI,AGITARE BENE PRIMA DELL'USO.
- **FORMULA**: CONFORME VOC
- **PARTICOLARITA'**: NON MACCHIA LE PARTI ESTERNE IN PLASTICA
- **CONTENITORI**: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- **VELOCITà DI APPLICAZIONE:** 1200 – 1500 RPM
- **VITA DEL PRODOTTO**: 1 ANNO

TECNICA DI APPLICAZIONE

Protector pittura P2®. Oltre a fornire e prolungare La brillantezza, proteggerà il colore e la luminosità della vernice dell'automobile. Per risultati eccellenti si consiglia ,che il veicolo sia privo di graffi e contaminanti ciò potrebbe ridurre l'efficacia di **P2® Protector**
Si consiglia di utilizzare il polish **Ultra Restorative** oppure **Wax Polymer UP3®,** precedentemente per ottenere un migliore ancoraggio di **Paint Protector**.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

APPLICAZIONE

- Se applicato manualmente, utilizzare una piccola quantità nell'apposito applicatore 133-0009-UN, oppure con panno in microfibra 111-0017-UN
- Strofinare leggermente con movimenti circolari.
- Lasciare asciugare per ca.5 minuti e rimuovere con un panno pulito.
- per l'applicazione con lucidatrice, utilizzare un tampone morbido P/N CN026165S,mettere una piccola quantità sul tampone regolare la lucidatrice a bassa velocità ca. 1200 rpm

CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

LUCIDATRICE ROTATIVA/ DUAL ACTION

La maggior parte delle macchine lucidatrici presenti nelle carrozzerie sia elettriche che pneumatiche, può essere utilizzato con **Symplex® P2®**. Ad una velocità di rotazione consigliata tra 1200 e 1500 rpm .

TAMPONE DI LAVORAZIONE E FINITURA

Nel caso vogliate applicare il prodotto a macchina, lo si può fare utilizzando il tampone di spugna morbido nero P/N CN026165S abbinato al plattorello P/N SPL1152S014, con una velocità di rotazione di 1200rpm.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

COME USARE

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

APPLICARE USANDO L'APPOSITO APPLICATORE

LASCIARE AGIRE PER 5 MIN.

RIMUOVERE CON UN PANNO UN MICROFIBRA

Symplex

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM