SCHEDA TECNICA

Symplex NANOTECHNOLOGY

ABREX-SYSTEM-TOOLS

DIMENSIONE



Gallons	Quarts	Pints	8 oz
3.748 ml.	948 ml.	473 ml.	236 ml

SYMPLEX PIRANHA X1 «HYPER CUT RUBBING COMPOUND»

P/N 141-0005-__

DESCRIZIONE

Symplex® Piranha X1, Hyper Cut Ultra, unico passaggio fornisce un'eliminazione rapida ed efficace dei segni di carteggiatura una P1200 di grana. Nessun residuo bianco su plastica e finiture, bassa polverizzazione. Piranha X1 è formulato Specificamente per i nuovi trasparenti ceramicati e antigraffio. Symplex® ha sviluppato una nuova famiglia di composti abrasivi con una tecnologia all'avanguardia che riescono meglio a penetrare anche nel trasparente più duro riuscendo a rimuovere qualsiasi livello di imperfezioni. Piranha X1 è il più aggressivo di questa nuova razza di lucidanti, in grado di rimuovere I segni di una carteggiatura di P1200.

NO SILICONE – NO CERE- NON LASCIA ALCUN RESIDUO BIANCO -A BASE D'ACQUA

Symplex® Piranha X1 genera una bassa polverizzazione, facile da rimuovere, non macchia le parti in plastica, aumenta produttività.

Come prodotto di nuova generazione è ideale per l'uso sia su trasparenti tradizionali,che su anti-scretch, uhs, Vhs, ceramicati

PROPRIETA' FISICHE

- **COLORE** : GIALLO CON OSSIDO DI ALLUMINIO
- **LIQUIDO** : VISCOSO
- **ODORE**: CARATTERISTICO
- **FORMULA**: CONFORME VOC
- **DIMENSIONE**: MINERALE OTTIMALE
- **CONTENITORI**: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- **VELOCITà DI APPLICAZIONE:** 1500 – 2000 RPM
- **VITA DEL PRODOTTO**: 1 ANNO

TECNICA DI APPLICAZIONE

Symplex® Piranha X1, è progettato per fornire un'ottimo taglio,livellamento e brillantezza in un unico prodotto. Può essere utilizzato sui veicoli di colore scuro. **AGITARE BENE PRIMA DELL'USO**

APPLICAZIONE

- Applicare una piccola quantità e lucidare a una velocità compresa tra 1500- 2000 giri / min. Esercitando una pressione sufficiente in questa prima applicazione. Utilizzare un tampone di lana
- Controllare se avete rimosso i graffi di carteggiatura.
- Se non riesci ad ottenere una buona finitura, ripetere 2/3 volte il lavoro.
- Per ottenere una finitura brillante, applicare il prodotto su un tampone di spugna morbido ad una velocità di 1200-1500 rpm

CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

LUCIDATRICE ROTATIVA/ DUAL ACTION

La maggior parte delle macchine lucidatrici presenti nelle carrozzerie sia elettriche che pneumatiche, può essere utilizzato con Symplex® Piranha X1. Ad una velocità di rotazione consigliata tra 1500 e 2000 rpm è raccomandato, per quanto riguarda la lavorazione con tampone di lana.

TAMPONE DI LAVORAZIONE E FINITURA

Raccomandiamo caldamente l'uso dei nostri tamponi Symplex® Turbo Extreme 100% lana, (P / N 134-0008-UN - 134-0010-UN) O Spugna (P/N CN027150H – CN027200H). Per la finitura ultra lucida tamponi in schiuma (spugna) Turbo Symplex® piano(P / N CN026165S –CN026180S – CN026200S) oppure bugnato (P/N CN027150S- CN027180S-CN027200S) . In abbinamento con i plattorelli (P/N SPL11520114 – SPL11820114 – SPL1182S114)

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

COME USARE

Symplex

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM