SCHEDA TECNICA

Symplex NANOTECHNOLOGY

ABREX-SYSTEM-TOOLS

DIMENSIONE



Gallons	Quarts	Pints	8 oz
3.748 ml.	948 ml.	473 ml.	236 ml

PLASTI-K EXTERNAL

P/N 151-0004-__

DESCRIZIONE

Plasti-K Xtreme Exterior Pro, ravvivante professionale di lunga durata per rifiniture esterne. Con i bloccanti UV si produce una superficie lucida OEM asciutta al tatto. Dura per settimane e resiste al lavaggio / alla pioggia. Può essere utilizzato in qualsiasi colore di plastica. Per tutte le superfici in plastica e gomma esterne, si ottiene un'ottima finitura ,prodotto senza silicone Plasti-K Xtreme Pro "

FORMULA NON APPICCICOSA

PROPRIETA' FISICHE

- **COLORE** : GRIGIO
- **LIQUIDO** : CREMOSO
- **ODORE**: CARATTERISTICO
- **FORMULA**: CONFORME VOC
- **CONTENITORI**: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- **APPLICAZIONE:** A MANO
- **VITA DEL PRODOTTO**: 1 ANNO

TECNICA DI APPLICAZIONE

Usando il Plasti-K® esterno può significativamente migliorare e proteggere l'aspetto delle parti in plastica esterne dell'intero veicolo.

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

APPLICAZIONE

- Utilizzare una piccola quantità su un panno in microfibra o applicatore in spugna, distribuire uniformemente sulla superficie pulita e asciutta, se necessario riapplicare il prodotto.
- Il PLASTI-K ® si asciuga in circa 5 minuti. Se necessario rimuovere il prodotto.
- Per una migliore idratazione, protezione e durata pulire le superfici, con il nostro SOLEFIX® multiuso prima di applicare PLASTI-K®

CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

COME USARE

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

Applicare utilizzando un applicatore di cera, o un tampone morbido di spugna

Lasciare asciugare per 5 minuti, se necessita imuovere con un panno asciutto

Symplex

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM