

# SCHEDA TECNICA

MARINE  
PRO

ABREX-SYSTEM-TOOLS

## MARINE PRO ULTRA BOAT COMPOUND

P/N 172-0001-\_\_

### DESCRIZIONE

**Symplex® Ultra Boat abrasivo**, ottimo taglio, livellamento e brillantezza di finitura con eccezionale distinzione dell'immagine. Nuova tecnologia (DOI) che garantisce un'ottima abrasione, e fornisce un'eliminazione rapida ed efficace dei graffi di carta abrasiva dell'ossidazione salina. Non lascia nessun residuo bianco, Bassa polverizzazione, può essere utilizzato su fibra di vetro, gel-coat, e qualsiasi superficie verniciata della barca. Rimuove un segno di una carta abrasiva P800

**IDEALE PER SUPERFICI COLORI SCURI  
TAGLIO SUPER CUT / FINITURA  
LUCIDA ,NO SILICONE / NO FILLERS  
BASSA POLVERE - A BASE DI ACQUA  
NON LASCIA ALCUN RESIDUO BIANCO**

Il prodotto abrasivo Symplex® Ultra Boat rimuove le ossidazioni più pesanti, su vetroresina e superfici verniciate. Ripristina la lucentezza originale su gelcoat sbiaditi. Sicuro su tutte le superfici verniciate e non, inoltre non lascia segni di alonature.

### PROPRIETA' FISICHE

- ❖ COLORE : BIANCO
- ❖ LIQUIDO : VISCOSO
- ❖ ODORE: CARATTERISTICO
- ❖ FORMULA: CONFORME VOC
- ❖ CONTENITORI: CON COPERCHI DI PLASTICA DOSATI
- ❖ VITA DEL PRODOTTO: 1 ANNO

### APPLICAZIONE

AGITARE BENE PRIMA DELL'USO

### DA UTILIZZARE CON LA LUCIDATRICE:

- ❖ Applicare il prodotto uniformemente su un'area di 60 cm quadrati

- ❖ Inizia il tampone di lana, a velocità tra 1300 - 1800 giri / min. applicare abbastanza pressione ,per questa prima applicazione, man mano che si lavora si potrà notare che la brillantezza/ gloss aumentano in modo graduale . Pulire la superficie con un panno in microfibra, e controllare il grado di lavorazione ottenuto, nel caso ripetere l'operazione una o due volte .
- ❖ Verificare di aver rimosso tutte le imperfezioni o graffi della carteggiatura, se necessario riapplicare il prodotto.

### DA UTILIZZARE A MANO:

- ❖ Applicare uniformemente con un panno in microfibra e/o un'applicatore di spugna. Applicare una pressione sufficiente a rimuovere tutte le imperfezioni, asciugare con una microfibra

### CONTENITORI

8 once. 16 once 32 once. Sono realizzati in PET ad alta resistenza. Contenitore da 128 once. (MPG) è prodotto ad alta densità polietilene (HDPE) Forniti con un tappo dosatore in plastica al fine di facilitare la chiusura del contenitore, prevenendo la contaminazione, essiccazione del prodotto, facile la riapertura, dosaggio accurato e semplice.

### TAMPONE DI LAVORAZIONE E FINITURA

Raccomandiamo caldamente l'uso dei nostri tamponi Symplex® Turbo Extreme 100% lana, (P / N 134-0008-UN - 134-0010-UN) O Spugna (P/N CN027150H – CN027200H ). Per la finitura ultra lucida tamponi in schiuma (spugna) Turbo Symplex® piano(P / N CN026165S –CN026180S – CN026200S ) oppure bugnato ( P/N CN027150S- CN027180S-CN027200S) . In abbinamento con i plattorelli (P/N SPL11520114 – SPL11820114 – SPL11825114)

### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

Vedi la scheda di sicurezza (MSDS)

### INFORMAZIONI PREVENTIVE

Vedere l'etichetta del prodotto e la scheda di sicurezza informazioni sulla salute e la sicurezza prima di utilizzare questo prodotto.

### GARANZIA E LIMITAZIONE DELLE RISORSE

Informazioni tecniche: le informazioni tecniche, le raccomandazioni e le altre dichiarazioni contenute in questo documento si basano su test o esperienze che Symplex® considerato affidabile, ma l'accuratezza di tali informazioni o esauriente non è garantito.

### COME USARE




Symplex®

WWW.ABREX-SYSTEM-TOOLS.COM



### DIMENSIONE



Gallons Quarts Pints 8 oz  
3.748 ml. 948 ml. 473 ml. 236 ml